

Direction des systèmes d'information et de l'innovation

Dans de nombreux cas, vous utilisiez l'identité de votre compte personnel pour l'envoi de messages à partir de votre boite fonctionnelle. Cela n'est désormais plus possible. Afin de corriger le problème, il est nécessaire d'ajouter un nouveau serveur sortant dans votre client de messagerie Thunderbird.

Pour cela, vous avez besoin de l'identifiant ainsi que du mot de passe de votre boite fonctionnelle et de suivre la procédure ci-dessous.

1- ajouter un serveur sortant



2- Affecter le serveur sortant à la boite fonctionnelle

En étant toujours dans le menu « paramètres des comptes, sélectionnez votre boite fonctionnelle puis affectez-lui le serveur sortant que vous venez de créer.

🕞 Boite_perso@ac-rennes.fr	Paramètres des comptes Cor X		
✓ ☑ Boite_perso@ac-rennes.fr	Para	mètres du coi	mpte - Boite_Fonctionnelle@ac/rennes.fr
Paramètres serveur			
Copies et dossiers	Nom	du <u>c</u> ompte : Poire	e_Fonctionnelle@ac-rennes.fr
Rédaction et adressage			
Paramètres des indésirable	es Ident	ité nar défaut	
Synchronisation et espace	disque	in compte dispose	a d'informatione cur l'avaditaurqui cont suctématiquament transmises avec les messages. Elles vous
Chiffrement de bout en po	ut	iert auprès de vos	e d'informations sur l'expediceurqui sont systematiquement transmises avec les messages, ches vous
Accusés de reception	Identi	ient aupres de vos	s correspondants.
🗠 🗟 Boite_Fonctionnelle@ac-rei	nnes.fr <u>N</u> om	:	Boite_Fonctionnelle@ac-rennes.fr
Paramètres serveur	Adros	co électronique i	Poite Constigues annes fr
Copies et dossiers	Adres	se electronique :	Bolte_Fonctionnene@ac-rennes.ir
Rédaction et adressage	A <u>d</u> res	se pour la réponse	se : Les destinatates enverront leur réponse à cette autre adresse
Paramètres des indésirable	es		
Synchronisation et espace	disque Jo	indre ma carte de	visite aux mes ages <u>M</u> odifier la carte
Chiffrement de bout en bo	ut 🗌 pá	nondro avos setto	s identifé la gue les en têtes de distribution correspondent à ullist@evample.com #@evample.com
Accusés de réception		pon <u>u</u> re avec cette	dentite to some les enteness de distribution correspondent à : l'inst@example.com, "@example.com
🗸 🛅 Dossiers locaux	Server	ur sortant (SMTP) :	SMTPS_Boite_Fonctionnelle - smtps.ac-rennes.fr
Paramètres des indésirable	25		
Espace disque			<u>G</u> érer les identités
🗟 Serveur sortant (SMTP)			

⇒ Redémarrez Thunderbird.

Au premier envoi de message, on va vous demander le mot de passe du compte de votre boite fonctionnelle. Vous avez le choix de l'enregistrer ou pas.

Mot de passe requis pour le serveur sortant (SMTP) smtps.ac-rennes.fr				
?	Saisissez votre mot de passe pour f000XXXX sur smtps.ac-rennes.fr :			
)		
	Utiliser le gestionnaire de mots de passe pour se souvenir de ce mot de passe			
	OK Annuler			

<u>N.B. :</u>

Dans de rares cas, c'est l'envoi de messages avec votre boite personnelle qui n'est plus possible. Il suffit de réaliser l'action inverse, c'est-à-dire créer un nouveau « Serveur d'envoi (SMTP) » pour votre boite personnelle.